

DAKO MEESTERSCHILDER AFBIJT

Universeel onbrandbaar afbijtmiddel op basis van methyleenchloride en methanol.

TOEPASSING:

Afbijten van olie-, cellulose-, alkydhars-, chloorrubber-, dispersie- en meercomponentenlakken op hout, metaal en steenachtige ondergronden.

KENMERKEN:

Onbrandbaar, met water te verwijderen, bevat geen zuren, alkaliën of fenolen, tast geen kwasten of fijne houtsoorten aan.

BASISGEGEVENS:

Dichtheid	ca. 1,0 kg./ltr.
Verwerkingstemperatuur	tussen 5-25°C.
Praktisch rendement	sterk afhankelijk van de aard en de dikte van de te verwijderen verflagen.
Bijtkracht	zeer sterk aantastend vermogen en is in staat verfsystemen van de meest uiteenlopende samenstelling af te bijten.
Invloed op hout en metaal	bevat geen bestanddelen die op hout of metaal een nadelige invloed hebben, echter enkele soorten (blank) eiken kunnen donkerder worden.
Brandbaarheid	onbrandbaar.
Verwerkingsmethode	met de kwast.

GEBRUIKSINSTRUKTIE:

Bij verwerking voldoende ventileren.
Eenmaal dun instrijken; ca. 15 minuten laten doorbijten en indien de bovenlaag oprimpelt, deze verwijderen.
Hierna nogmaals instrijken, maar nu in een flinke laag.
Afhankelijk van de aard, ouderdom en dikte van de verflaag 10-30 minuten laten inwerken.
Met een scherpe krabber of steekmes de oude verflaag verwijderen.
Na het verwijderen van de verflagen de ondergrond goed nawassen met schoon water.
Reiniging gereedschap: direct na gebruik met water.

VERPAKKING:

Bussen van 375cc, 750cc en 2½ liter.

HOUDBAARHEID:

In onaangebroken originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats tenminste 24 maanden houdbaar.