

NOVATON TOPCOAT waterbasis

Watergedragen blanke topcoat op basis van polymeerdispersie voor buiten en binnen.

TOEPASSING:

Als blanke topcoat over het Novaton wandafwerkingsstelsel.

KENMERKEN:

Weer-, water- en alkalibestendig, onverzeepbaar, waterdampdoorlatend, was- en schrobvast, spanningsarm, uitermate sterk en duurzaam, voorkomt regendoorslag.

BASISGEGEVENS:

Dichtheid	ca. 1 kg./litr.
Glansgraad	zijdeglans.
Kleur	blank
Droogtijden bij 20°C en 65% RV:	
Stofdroog	na ca. 1 uur.
Overschilderbaar	na ca. 12 uur.
Relatieve luchtvochtigheid	maximaal 85%.
Praktisch rendement	ca. 1 liter op 5 m ² .
Applicatiemethode	roller, kwast, blokwitter e.d.
Minimale verwerkingstemperatuur	ondergrond- en omgevingstemp. boven +5°C.
Buitenduurzaamheid	zeer goed buiten duurzaam.
Was- en schrobvastheid	bestand tegen wassen en schrobben met water waaraan loogvrij reinigingsmiddel is toegevoegd.
Overschilderbaarheid	goed overschilderbaar met alkydharsverven.
Vergelingsweerstand	vergeeld nagenoeg niet.
Verdunning	water.

ONDERGRONDCONDITIE:

Droog en vetvrij.
Ondergrond is voorzien van Novaton basisverf met daarin gespoten Novaton grit of grenette.

GEBRUIKSINSTRUKTIE:

Bij verwerking en droging voldoende ventileren.
Reiniging gereedschap: direct na gebruik met water.

VERPAKKING:

Emmers van 10 liter.

HOUDBAARHEID:

In onaangebroken originele verpakking op een koele, droge plaats tenminste 24 maanden houdbaar.